



CARACTERÍSTICAS:

- **CO2 Dióxido de Carbono (Hielo Seco)**
- No deja residuo y no afecta equipo eléctrico.
- Liviano y sencillo de operar.
- Válvula de bronce, enchapada en cromo.
- Manubrios de acero inoxidable.
- Pasador de seguridad de acero inoxidable.
- Cilindro en aluminio de una sola pieza. recubierto con pintura espolvosa Resistente a la corrosión.
- Recargable
- Intervalo de 5 años de prueba hidrostática.
- 5 años de garantía contra defecto de fabrica.
- Certificado UL / ULC, FM, ASME & USCG (Con Soporte 02-018BA)

RECOMENDABLE:

Oficina, Laboratorios, Cocinas, Escuelas, Hospitales, Talleres de Electrónica y Servidores.

UL & ULC No recomienda el uso en áreas cerradas o sin ventilación.

ACCESORIO
Soporte/V
02-018BA



DATOS TÉCNICOS

MODELO	B5V-2
P/N	06-BA-21111
AGENTE	CO2
CAPACIDAD NOMINAL Lb. (Kg)	5 (2.27)
CLASIFICADO UL	5-B-C
TIEMPO DE DESCARGA	9 SEG
RANGO DE DESCARGA Ft (M)	4-8 (1.2—2.4)
CILINDRO	ALUMINIO
PESO CARGADO LB. (KG)	13.75 (6.3)
GANCHO	PARED
ALTURA in / (cm)	8.25 / (21)
DIÁMETRO in / (cm)	5.25 / (13.3)
TEMPERATURA DE USO	(-22F° a 120°F)

Distribuidor:

ABRASIL CO INC
T. 507- 260-9061 // 236-5644
abrasil20@cwpanama.net
www.abrasil.com

BADGER FIRE PROTECTION
4251 Seminole Trail
Charlottesville, VA 22911 USA
Tel 804-973-4361
Fax 804-973-4361
www.badgerfire.com
BFPN-0036