



EXTINTOR DE CO2 5 Lbs.



CARACTERÍSTICAS:

Los Extintores de CO2 fabricados por **BUCKEYE FIRE EQUIPMENT** cumple los estándares de manufactura exigidos por Underwriters Laboratories U/L, ULC, DOT & USCG.

El Cilindro es fabricado en aluminio y revestido con pintura es-poxica para darle resistencia contra los golpes. Los manubrios y el pin de seguridad de acero inoxidable la válvula de bronce cromado evidencian su calidad.

Los Extintores de Dióxido de Carbono CO2, son efectivos para combatir fuegos clase B y clase C. Este agente se caracteriza en no dejar residuos que puedan afectar equipos electrónicos.

Las Instrucciones de su etiqueta enchapadas al cilindro en multi-lenguaje y fácil de operar.

Hidropruebas de cada 5 años
5 años de Garantía de fabrica contra defectos de manufactura.

USO RECOMENDADO

Pequeñas Oficinas, Laboratorios, Cabinas de control. armería, tiendas, cafetería, centros de servicio a vehículos, aviones y bo-tes marinos.



| | |
|----------------------|---------------------------|
| Modelo | 45100 |
| Parte N° | 06-026BU |
| Agente | Dióxido de Carbono CO2° |
| Capacidad de Agente | 5 Lbs. (2.27 Kg) |
| UL/ULC Clasificación | 5-B:C |
| Rango de Temperatura | -22° a 120°F (-30 a 49°C) |
| Tiempo de Descarga | 9 seg |
| Rango de Descarga | 4-8 ft (1.2-2.4 m) |
| Peso Total | 13.75 lb. (6.3 Kg) |
| Altura | 17.375 in (44.1 cm) |
| Ancho | 8.25 in (21 cm) |
| Diámetro | 5.25 in (13.3 cm) |

BUCKEYE FIRE EQUIPMENT

110 Kings Road. Kings Mountain
North Carolina 28086
Tel. 704.739.7415
Email: bfec@buckeyefire.com
www.buckeyefire.com



Distribuidor

